

AC68

Rozšířené funkce jako měření frekvence spolu s měřením AC/DC proudu dělají z AC68 náš nejvšestrannější klešťový multimetr

- True RMS
- špičkový profesionální klešťový digitální multimetr
- proud AC/DC do 600 A
- napětí AC/DC do 600 V
- měření odporu a spojitosti
- data HOLD a AC špičky
- brašnička pro přenášení součástí balení
- CAT III 600 V

AC68



AC71

Automatický AC klešťový multimetr s podsvícením

- velký displej s plně automatickým jasným modrým podsvícením
- AutoTect™, automatická volba měření napětí AC, DC a odporu
- měření odporu, spojitosti, data HOLD
- jednoduché ovládání jedním tlačítkem
- proud AC až do 600 A
- AC/DC napětí do 750 V / 1000 V
- CAT II 1000 V, CAT III 600 V
- data HOLD a automatické vypínání



AC71



AC75

AC klešťový multimetr pro elektrické a HVAC aplikace s měřením AC proudu až do 600 A.

- tři přístroje v jednom: klešťový ampérmetr, multimetr, teploměr
- proud AC až 600 A
- měření malých μA proudů pro detektory plamenů
- napětí 750 V AC / 1000 V DC
- digitální teploměr až do 400 °C se sondou typu K
- odpor až do 40 M Ω
- kapacita až do 4000 μF pro měření rozběhů motorů
- test spojitosti (bzučák)
- velký digitální displej 4000 číslic
- automatické vypnutí při nečinnosti
- indikátor stavu baterie
- ochrana proti přetížení
- CAT II 1000 V, CAT III 600 V

AC75



AD105

Náš nejlepší True RMS klešťový přístroj přináší největší rozsah měření proudu se schopností měřit nelineární zatížení až do 1000 A.

- proud AC/DC široký rozsah 1000 A
- displej 4000 číslic, True RMS, automatická volba rozsahů
- zachycení špičky a automatická nula DC
- měření frekvence
- pásek pro upevnění přístroje na ruku součástí balení
- CAT III 1000 V

AD105



Proudové kleště pro digitální multimetry



	Proudový rozsah	Výstup	Průměr kleští
CT235	1000 A AC/DC	mV	3 cm
CT237	200 A AC/DC	mV	1.9 cm
CT238	20 A AC/DC	mV	1.9 cm

Vyberte si klešťový přístroj, který vám nejvíce sedne.

	AC30	AC50	AD40A	AC40A	AC65	AC68	AC71	AC75	AD105
Proud AC	20 A/200 A	60 A/400 A	40/400 A	40/400 A	400/600 A	400/600 A	60/400/600 A	400/600 A	400/1000 A
Proud DC			–	–	–	400/600 A	–	400/4000 μA	400/1000 A
True RMS			–	–	Ano	Ano	–	–	Ano
Napětí AC		400 V	–	600 V	600 V	600 V	750 V	750 V	–
Napětí DC		–	–	600 V	–	600V	1000V	1000 V	–
Odpor		400 Ω	–	400 Ω	40 k Ω	40 k Ω	2000 k Ω	40 M Ω	–
Frekvence		–	–	–	–	20 kHz	–	–	10 kHz
Test spojitosti		Ano	–	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	–
Otvor kleští	2.9cm	3.3 cm	2.54 cm	2.54 cm	4.06 cm	4.06 cm	3.3 cm	3.3 cm	5.08 cm
Brašnička	součást balení	součást balení	součást balení	součást balení	součást balení	součást balení	součást balení	součást balení	součást balení
Záruka	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok